



## HUSQVARNA 350BT

De Husqvarna 350BT is een consumenten gestylde bladblazer in de populaire 50cc klasse. Toepassingen: een nieuwe X-TORQ motor met E-TECH II emissie controle, een draagtuig en de bediening zijn ergonomisch ontworpen en daardoor eenvoudig in gebruik.



**X-Torq® motor**  
Het X-Torq® motor ontwerp vermindert het brandstofverbruik met maximaal 20% en de schadelijke uitstoot van uitlaatgassen met maximaal 75%.



**Brandstofpomp**  
Een brandstofopvoerpomp om zeer makkelijk te starten.



**Verstelbare handvatten**  
Verstelbare handvatten voor onovertroffen comfort.



**Draagstel met vulling**  
Comfortabel gewatteerd draagstel met een heupriem die de belasting vermindert.



**Cruise control**  
Blaassnelheid kan ingesteld worden.



**Optimaal comfort**  
Zachte handvatten voor optimaal comfort. Het lushandvat maakt het makkelijk om te draaien en de trimmer onder verschillende hoeken te gebruiken.

### Additionele kenmerken

**LowVib®**

Dempkussentjes tussen de motor en het chassis verminderen de trillingen.

**Ergonomisch handvat**

De hendel kan in een hoek gezet worden en heeft rubberen inzetten voor een stabiele, comfortabele grip.

**Hoge blaascapaciteit**

De krachtige en makkelijk te starten X-Torq motor in combinatie met het effectieve ontwerp van de ventilator levert een hoge luchtsnelheid en luchtstroom.

### Technische gegevens

#### Engine specification

Cilinderinhoud	50,2 cm <sup>3</sup>
Cilinderdiameter	44 mm
Cilinderslag	33 mm
Vermogensoutput	1,6 kW
Maximum snelheid	7500 tpm
Benzinetank inhoud	1,25 liter

**Technische gegevens**

Benzine verbruik	455 g/kWh
------------------	-----------

**Artikelgegevens**

Luchtstroom in ventilatorhuis	19,6 m <sup>3</sup> /min
-------------------------------	--------------------------

Luchtstroom in blaaspijp	14 m <sup>3</sup> /min
--------------------------	------------------------

Luchtsnelheid	80,47 m/s
---------------	-----------

**Trillings- & geluidsgegevens**

Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) handgreep	2,2 m/s <sup>2</sup>
--	----------------------

Geluidsdruk niveau bij oor van de gebruiker	94 dB(A)
---	----------

Geluidsniveau gegarandeerd (LWA)	104 dB(A)
----------------------------------	-----------

Geluidsdruk (15m)	71 dB(A)
-------------------	----------

**Equipment**

OEM Harness	Integrated
-------------	------------

**Overall dimensions**

Gewicht	10,21 kg
---------	----------

**Logistical Data**

Gewicht incl. verpakking	11,56 kg
--------------------------	----------

Afmetingen verpakt, LxBxH	490x390x520 mm
---------------------------	----------------

Pallethoeveelheid	24
-------------------	----

Producten per 20ft container	240 stuks
------------------------------	-----------

Producten per 40ft container	480 stuks
------------------------------	-----------